

TOIDUTÖÖSTUSE SEADMETE JA TAARA TUGEVALT LEELISELINE PESUAINE

Info

REMAL 60 on tugevalt leeliseline vähevahutav pesuaine, mis kõrvaldab pindadelt raskesti eemaldatava mustuse. Sobib roostevabast terasest, plastmassist, klaasist ja keraamiliste pindade pesuks. Sobib kasutamiseks kõrgsurve- ja masinpesu-, samuti ka ringpesuseadmetega.

Koostis

seebikivi, kompleksimoodustajad, vähevahutavad pindaktiivsed ained

Kasutamine

Mahutid, torud ja seadmed

Pestavad pinnad eelnevalt veega loputada. Pesuks valmistada 1-2 %-line lahus. Sobivaim pesulahuse temperatuur on 50 - 70 °C. Toimeaeg sõltub pesumeetodist, tavaliselt piisab 15 - 25 minutist. CIP ringpesuseadmete korral võib võtta pesulahuse korduvkasutusele lisades vajaliku koguse REMAL 60. Peale pesu on vajalik hoolikas loputus voolava veega. Ei sobi tinutatud, tsingitud ja alumiiniumpindadele.

Plast- ja klaastaara

Taarapesuseadmetes kasutada kuni 3 %-list lahust. Lähtuda pesuseadme kasutamisinstruktsioonist. Loputamine toimub vastavalt masina instruktsioonile.

Grillid, praepannid, suitsuahjud

Grillide, praehjude ja suitsuahjude surve- või masinpesul kasutada 0.5-1.5 %-list lahust. Loputada hoolikalt voolava veega. Masinpesu korral loputusaeg 15 minutit.

Põrandapesumasinad

Tööstuslikes põrandapesumasinate kasutada 0.1 – 0.5 %-list lahust.

Hoida temperatuuril üle 0 °C.

Pakend

1L pudel

5L kanister

REMAL 60

Erimärkused

- ◆ vahendi sattumisel silma, suhu või nahale loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole
- ◆ toode sisaldab seebikivi, seetõttu kasutada kindlasti kummikindaid, kaitseprille ja kaitseriietust; töökohal on vajalik puhas vesi ja silmaloputuspudel
- ◆ tootes kasutatud pindaktiivsed ained on looduses bioloogiliselt lagunevad
- ◆ 1% toote pH 13
- ◆ tihedus 1.37